

IMPRÆGNERET TRÆ



Imprægneret træ opdeles i tryk- eller vacuumimprægneret træ, og træ der er behandlet med kreosot (en tjærebehandling).

Tryk- eller vacuumimprægneret træ skal altid frasorteres og sendes til deponi på kontrolleret losseplads, mens kreosotbehandlet træ kan forbrændes efter neddeling.

Hvad kan være imprægneret træ?

- Træ behandlet med træbeskyttelse
- Plankeværk og hegnspæle
- Træ fra udendørs byggeri – fx træ fra udhuse og carporte
- Udvendige døre og vinduer
- Taginddækning
- Træ fra terrasser
- Sandkasser og andet træ på legepladser
- Havemøbler
- Indendørs træ fra vådrum, badeværelser etc.

Kreosotbehandlet træ er typisk:

- Jernbanesveller
- Telefonpæle
- Bundgarnspæle

Hvor skal affaldet afleveres?

Næsten alt imprægneret træ skal afleveres til et godkendt deponi. Der er tre muligheder alt efter mængden.

Virksomheden kan aflevere træet til et godkendt modtageanlæg. Se listen over godkendte anlæg og registrerede transportører i [affaldsbogen](#) på www.karanoveren.dk.

Virksomheden kan lave en aftale med en affaldstransportør om afhentning af imprægneret træaffald.

Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Torkilstrup, hvor der er betalingsanlæg. Her er adgang for erhverv fra alle KARA/NOVERENS's ejerkommuner. Det benyttede køretøj skal kunne føres med normalt kørekort (kategori B). Der er forbeholdt pladspersonalet på genbrugspladsen at vurdere, hvornår der er tale om mindre mængder, ligesom de altid har ret til at afvise et læs.

Kreosotbehandlet træ kan efter forudgående aftale forbrændes på KARA/NOVEREN. Træet skal før forbrænding neddeles af en godkendt behandler. Træet må ikke blandes med andet forbrændingseget affald. Hvis der er tvivl om imprægneringsform, skal træet afleveres til deponi. Det er forbudt at anvende træet som brænde i brændeovne.

Særligt for dette affald

Imprægneret træ er helt eller delvist behandlet med træbeskyttelsesmidler for at gøre det modstandsdygtigt over for svampe og skadedyr. Imprægneret træ er typisk beregnet til udendørs brug, men kan også være brugt i vådrum som fx badeværelser. >>



ROSKILDE
KOMMUNE

Roskilde Kommune
Postboks 100, 4000 Roskilde

Telefon: 46 31 36 21

E-mail: affaldoggenbrug@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Imprægneret træ er behandlet med giftige kemikalier og tungmetaller – bl.a. krom, arsen og kobber. På grund af tungmetallerne må det ikke brændes, men skal i stedet deponeres på lossepladser, hvor man er sikker på at giften ikke siver ud til omgivelserne.

Kreosotbehandlet træ må sendes til forbrænding, da nogle forbrændingsanlæg bl.a. KARA/NOVEREN i dag har en godkendelse til at håndtere dette. Af arbejdsmiljømæssige årsager skal træet dog afleveres særskilt efter aftale med anlægget.

Det er ikke længere tilladt at anvende jernbanesveller, telefonpæle o.l., der er imprægneret med kreosot til formål, hvor fx børn kan komme i kontakt med dem. Materialerne må derfor ikke længere anvendes til højbede, sandkasser, bålpladser etc.

Affaldsforebyggelse

Det kan være svært at gøre brugen af imprægneret træ mindre. Du kan i stedet vælge at bruge træ, der har en mindre farlighed, så det skaber færre miljøproblemer, når det bliver til affald.

Overvej først, om der er behov for at bruge imprægneret træ. Hvis det, du bygger, ikke har jordkontakt, er der normalt ingen grund til at vælge trykimprægneret træ. Vælg i stedet en træsort, der har en god, naturlig holdbarhed. Eg, teak, tuja, lærk og western red ceder kan være gode valg – nogle af disse er også holdbare i kontakt med jord.

Brug FSC- eller PEFC-mærket træ, der sikrer, at træet er lovligt og bæredygtigt produceret.

Hvis du ikke kan undgå at bruge trykimprægneret træ, så se efter NTR-mærket, der er et nordisk kvalitetsstempel for træbeskyttelsesmidler, og spørg om det er imprægneret i Danmark. Træ, der er imprægneret i Danmark, er imprægneret med midler, som Miljøstyrelsen har godkendt.

Lovgivning

De gældende regler fremgår af [Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune](#).

